

# BONIFUGA AQUA

## SPOIWO SZPACHLOWE



- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Produkt niepalny
- Doskonałe wyrównanie nierówności
- Bardzo dobra adhezja do drewna
- Wysoka elastyczność
- Łatwe szlifowanie

### CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowy preparat na bazie żywic syntetycznych w dyspersji wodnej z dodatkiem środków modyfikujących. Doskonale nadaje się na powierzchnie drewniane jak i drewnopochodne. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i neutralnością do zastosowanych lakierów i bejc.

### DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja polimerowa
Barwa	mleczna
Zapach	charakterystyczny
Temperatura pracy	min. 15°C
Wydajność	ok. 100 g/m <sup>2</sup>
Zalecane szlifowanie	po min. 1 h
Wilgotność powietrza	max. 65 %
Wilgotność podłoża	max. 12 %

### ZASTOSOWANIE

Spoiwo szpachlowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, po wymieszaniu z pyłem drzewnym pozostałym po szlifowaniu drewna, do wypełnienia szczelin pomiędzy klepkami parkietu, deskami drewnianymi lub mozaiką parkietową.

Szczególnie zalecany jest do stosowania na podłogi, schody i parapety drewniane podczas układania jak i renowacji powierzchni.

### SPOSÓB UŻYCIA

Produkt należy wymieszać z pyłem pozostałym po szlifowaniu drewna w proporcji 1 część pyłu na 2-4 części produktu w zależności od rodzaju drewna, rozmiaru drobin pozostałych po szlifowaniu oraz wymaganej konsystencji. Do wypełniania wąskich szczelin produkt powinien mieć niską lepkość w celu dobrej penetracji, do wypełniania szerokich otworów produkt powinien być gęsty. Produkt może być stosowany na drewniane podłogi wcześniej szlifowane. Nie należy go stosować na drewno o wilgotności powyżej 12%. Produkt powinien być nakładany giętką szpachlą jedno- lub kilkukrotnie, aż do wypełnienia wszelkich nierówności. Pozostałość produktu należy usunąć z powierzchni drewna poprzez szlifowanie. Z chwilą wyschnięcia produktu możliwe jest nakładanie wszelkiego rodzaju lakierów.

### CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać wodą. Utwardzony produkt można usunąć jedynie mechanicznie.

### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

### TERMIN WAŻNOŚCI

6 miesięcy od daty produkcji.

### OPAKOWANIA

Opakowania: 5l.

### ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg obowiązujących przepisów – szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.



Wydanie 3, październik 2020r. Niniejsze wydanie zastępuje poprzednie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. **Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.**

