

BONIFUGA

SPOIWO SZPACHLOWE



- Doskonałe wyrównanie nierówności
- Bardzo dobra adhezja do drewna
- Wysoka elastyczność
- Krótki czas schnięcia
- Łatwe szlifowanie

CHARAKTERYSTYKA

Jednoskładnikowy preparat na bazie żywic syntetycznych z dodatkami środków modyfikujących w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. Doskonale nadaje się na powierzchnie drewniane jak i drewnopochodne. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i neutralnością do zastosowanych lakierów i bejc.

DANE TECHNICZNE

Baza	żywice syntetyczne
Barwa	jasno słonkowa
Zapach	charakterystyczny
Temperatura pracy	min. 15°C
Wydajność	ok. 100 g/m ²
Zalecane szlifowanie	po min. 20 minutach
Wilgotność powietrza	max. 65 %
Wilgotność podłoża	max. 12 %

ZASTOSOWANIE

Spoiwo szpachlowe przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, po wymieszaniu z pyłem drzewnym pozostałym po szlifowaniu drewna, do wypełnienia szczelin pomiędzy klepkami parkietu, deskami drewnianymi lub mozaiką parkietową. Szczególnie zalecany jest do stosowania na podłogi, schody i parapety drewniane podczas układania jak i renowacji powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt należy wymieszać z pyłem pozostałym po szlifowaniu drewna w proporcji 1 część pyłu na 3-5 części produktu w zależności od rodzaju drewna, rozmiaru drobin pozostałych po szlifowaniu oraz wymaganej konsystencji. Do wypełniania wąskich szczelin produkt powinien mieć niską lepkość w celu dobrej penetracji, do wypełniania szerokich otworów produkt powinien być gęsty. Produkt może być stosowany na drewniane podłogi wcześniej szlifowane. Nie należy go stosować na drewno o wilgotności powyżej 12%. Produkt powinien być nakładany giętką szpachlą jedno- lub kilkukrotnie aż do wypełnienia wszelkich nierówności. Pozostałość produktu należy usunąć z powierzchni drewna poprzez szlifowanie. Z chwilą wyschnięcia produktu możliwe jest nakładanie wszelkiego rodzaju lakierów.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia z narzędzi usuwać benzyną. Utwardzony produkt można usunąć jedynie mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fabrycznych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Produkt przechowywany niezgodnie z wymaganiami traci właściwości klejące i nie nadaje się do stosowania. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu.

TERMIN WAŻNOŚCI

6 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Opakowania: 5l.

ZALECENIA BHP

Przestrzegać zasad higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Chronić przed dziećmi. Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg obowiązujących przepisów – szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki.



Wydanie 3, październik 2020r. Niniejsze wydanie zastępuje poprzednie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na doświadczeniach praktycznych oraz na wynikach naszych badań laboratoryjnych i w żadnym przypadku nie stanowią prawnej gwarancji właściwości, ponieważ nie mamy wpływu ani na różnorodność, ani na sposób stosowania materiałów używanych w powiązaniu z naszymi wyrobami. **Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych prób dla określenia przydatności produktu.**

