

- Укрепление стяжки
- Глубокое проникновение
- Простое применение

ХАРАКТЕРИСТИКА

Однокомпонентная грунтовка на основе полиацетата винила с добавкой модификаторов в органических растворителях. Препарат проникает вглубь грунтованной стяжки, укрепляет её, одновременно связывая остатки пыли и микропыли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	полиацетат винила
Цвет	от прозрачного до опалесцирующего
Запах	характерный
Температура применения	мин. 15°C
Расход	150 – 200 г/м ²
Рекомендуется склеивание	через мин. 2 ч
Влажность воздуха	макс. 65 %
Влажность стяжки	макс. 2 % (СМ)

ПРИМЕНЕНИЕ

Грунтовка предназначена для профессионального использования перед укладкой деревянных полов. Рекомендуется для:
- обеспыливания и укрепления бетонных, цементных и ангидридных стяжек, перед укладкой паркетов с использованием синтетических клеев (напр. BONIKOL SYNTHETIC).

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка стяжки: удалить пыль, проверить содержание влаги. Старые стяжки должны быть очищены от слабосвязанных слоев, красок, клеев и грязи, которые уменьшают адгезию клея. Выровнять и устранить щели, например, с помощью средства BONIBET и удалить пыль. Новые ангидридные и цементные стяжки – шлифовать и обеспылить.

Грунтовка: перед использованием, грунтовку следует довести до комнатной температуры. Тщательно перемешать и наносить кистью или валиком. Обильно нанести слой грунтовки, но без образования луж. Дальнейшие работы допускаются через 2 часа, после полного высыхания грунтовки (при 20-25°C и относительной влажности не более 65%). Клей рекомендуется наносить через 24 часа.

ОЧИСТКА

Не затвердевшее ещё загрязнение удалить с инструментов бензином. Застывший клей можно удалить только механическим способом.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой заводской упаковке, при температуре от +10°C до +25°C. Продукт, хранящийся не в соответствии с требованиями, теряет адгезивные свойства и становится непригодным к применению. Подробные данные поданы в карте характеристики продукта.

СРОК ГОДНОСТИ

6 месяцев со дня производства.

УПАКОВКА

Упаковка: 4 кг.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдать правила гигиены труда. Избегать контакта с глазами и кожей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Хранить в местах, недоступных для детей. Продукт классифицируется как опасный – подробные данные указаны в паспорте опасного вещества.



Публикация 2, январь 2021г. Данное издание заменяет предыдущее.

Данные, указанные в этом техническом листе, основываются на практических результатах и наших лабораторных исследованиях, и не являются гарантией свойств в юридическом значении, так как, у нас нет возможности повлиять ни на разнообразие, ни на способы применения материалов, употребляемых вместе с нашими продуктами. Мы рекомендуем клиентам провести собственные испытания для определения пригодности продукта.